



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

08

**EN 14351-1:2006**  
**LESENA VHODNA**  
**VRATA - ENOKRILNA**

izvedba z rohlingi (modern) ali  
okvirna konstrukcija (classic)

za vgradnjo v navpične  
stenske odprtine, razen za vgradnjo na  
bežalne poti ali v obodne konstrukcije  
požarnih sektorjev

debelina 68 mm, z/brez alu ali jeklenih  
ojačitev, z/brez vgrajenim steklom in/ali  
polnilom brez/z stranskim delom kot tudi  
brez/z nadsvetlobo

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C4**

Vodotesnost - **razred 4A**

Prepustnost zraka - **razred 3**

Akustične lastnosti  $R_w$  **≥ 34 dB \***

Toplotna prehodnost  $U_d$  **≥ 2,0 W/m<sup>2</sup> K**



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

08

**EN 14351-1:2006**  
**LESENA VHODNA**  
**VRATA - DVOKRILNA**

izvedba z rohlingi (modern) ali  
okvirna konstrukcija (classic)

za vgradnjo v navpične  
stenske odprtine, razen za vgradnjo na  
bežalne poti ali v obodne konstrukcije  
požarnih sektorjev

debelina 68 mm, z/brez alu ali jeklenih  
ojačitev, z/brez vgrajenim steklom in/ali  
polnilom brez/z stranskim delom kot tudi  
brez/z nadsvetlobo

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C4**

Vodotesnost - **razred 4A**

Prepustnost zraka - **razred 3**

Akustične lastnosti  $R_w$  **≥ 34 dB \***

Toplotna prehodnost  $U_d$  **≥ 2,0 W/m<sup>2</sup> K**

\* Vrednost se nanaša na standardno zasteklitev ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) in les iglavcev.